ArcPro Verde Oscuro

Ficha Técnica

ArcPro™ Sistema De Protección Facial Anti Arco Verde Oscuro

Protección contra riesgo de arco eléctrico causados por accidentes eléctricos y testados a EN 166 y GS-ET-29. Pantalla ArcPro verde oscuro con protección anti empañamiento, con una mentonera y soporte de pantalla Hi-Tem 300 ArcPro.

La fórmula aplicada patentada, se basa en un sistema de Nanoparticulas integradas dispersas en la pantalla que crean una barrera invisible para proteger de riesgos físicos, térmicos y de radiación producidos por arco eléctrico de alto nivel. Las Nanoparticulas trabajan en sinérgicamente con tintes especiales incorporados dentro de la pantalla. La ventaja para el usuario es que estos nuevos diseños son altamente absorbentes y proporcionan altos niveles de protección de arco eléctrico con unas propiedades translúcidas sin precedentes.

Especificaciones

Color/tratamiento:	Verde Oscuro con tratamiento anti empañamiento
Porcentaje de transmisión de luz (VLT):	Más del 60%
Compatibilidad:	S512S57 Protector facial con mentonera y soporte para acoplar en casco Centurion Concept no ventilado, Vision, Vision Plus o Vulcan.
Referencias:	S512S57: Pantalla ArcPro verde oscuro con mentonera y soporte de pantalla Hi-Tem 300 ArcPro S25WCE12AEA:como arriba, mas Casco Concept blanco con visera reducida, no ventilado con ruleta y banda de sudor de Vabon.
Envase:	S512S57: 1 por embalaje S25WCE12AEA: 1 por caja, caja size 29 x 22.5 x 17.6cm, caja peso 0.8kg

Materiales

Porta-pantalla:	Politieramide
Pantallas:	Policarbonato moldeado por inyección (patente pendiente de mezcla de tintes y nanopartículas en una matriz de Policarbonato)
Mentonera:	Nylon

Norma

Aprobado en: EN 166 1 B 8-2-1-3 y EN 170 2C-1,4
Pruebas de arco eléctrico según: GS-ET-29:2010, Clase 2 (423 kJ/m²)

1- Clase óptica, B-Impacto de nivel medio 8- Proteccion contra Arco Eléctrico de Corto Circuito 2C-1,4 – Filtro UV con reconocimiento de color mejorado..

2 - Clase 2 Prueba superada a 423 kJ/m² – 10.1 cal/cm² por GS-ET-29

1 – Clase 1 Translucida (50% < VLT < 75%) por GS-ET-29

3- Protección contra salpicadura de liquidos. organismo notificado - 1883

Almacenaje / Vida util

Almacenaje:
- Debe almacenarse en su envase original y a temperatura ambiente (0°C to + 30°C)
- Conservar protegido de la luz solar por hasta **5 años**
- No almacenar en expuesto a la luz solar o a Fuentes de calor que puedan dañar el material

Vida util
- Las pantalla de protección Centurion tienen un tiempo de vida útil de entre **2 y 3 años** (dependiendo del uso y entorno de trabajo)
- Un uso excesivo podría reducir considerablemente la vida útil del producto.

Limpieza

- Limpiar con un paño enjabonado y agua tibia
- No usar abrasivos ni disolventes en su limpieza

Atencion

- No colocar la pantalla cerca de una fuente de calor
- No usar la pantalla en exposiciones a soldaduras de arco eléctrico

Lea detenidamente el manual del usuario para una correcta utilización.

Centurion Safety Products Ltd, Howlett Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HZ, England.
Tel: +44 (0) 1842 754266 Fax: + 44 (0) 1842 765590, www.centurionsafety.co.uk, email- sales@centurionsafety.co.uk